

MIWEcondo





全能专家。

获得如大型手工打造的分层式烤炉一般的最佳烘烤效果，可烤制的产品多种多样 – MIWE condo 可以在极小的空间内做到这些。

毫不奇怪，它在全世界范围内的面包房、糕点房、西点铺、酒店、烹饪行业和公共饮食业广受欢迎，或者在各种活动场合作为移动

式烤炉使用。模块化的结构和多样化可定制的尺寸使它适用于各种产能需求的场合。无论何种角度看，它都是全能型选手。

- ▶ 0.24 – 8.64 m² 的烘烤区域，可用于各类精细的甜点、传统的石炉小面包、重型面包或烤肉等，也可同时烘烤不同产品。
- ▶ 高性能蒸汽发生器，拥有隔绝蒸汽的外壳，可产生高浓度蒸汽；蒸汽发生器为独立部件，配有自己的加热器，因此不会造成烘烤室内的热量下降。
- ▶ 每层烤炉均可顶部和底部分开加热，且可独立调节，确保最佳烘烤效果。不锈钢制的电加热棒气密性地拧入侧壁，并直接固定在烘烤室内。
- ▶ 烤炉铺有石板；面包可称作“石炉面包”。
- ▶ 节约能源：每层烤炉均独立隔热。最佳稳定性及耐用性：焊接式烘烤室密封良好，不会泄漏蒸汽且具有加固的室顶。
- ▶ 门的设计采用特殊固定符合人体工程学的清洁位置，可避免清洁剂滴落在炉板上，仅需简单操作即可（每日）清洁门内侧，确保卫生和清洁要求。
- ▶ 新型门密封件使蒸汽被高效利用，改善室内温度，使操作人员可以更舒适地操作。
- ▶ 包含 MIWE connectivity: 可接入 MIWE shop baking suite。

带玻璃显示屏的触控装置 MIWE TC (选配) :

- ▶ 即使是对于刚刚上手的工作人员，与时俱进的现代化操作方案 MIWE go! 也能够提供极高的操作安全性。
- ▶ 明确的操作说明、丰富的帮助和信息功能以及用于不同用户模式的专用操作界面，使操作简单而直观。
- ▶ 明亮且易于清洁的 7 英寸触摸显示屏远距离视觉效果清晰，凭借个性化的产品图片和广告画面，有利于激发顾客的购买欲。

触摸屏控制单元 MIWE TC-U (选配) :

- ▶ 专用于分店运作方式的控制理念：通过保存的程序进行烘烤，无需额外人工干涉。
- ▶ 清晰明了且简明易懂的图形用户界面，配有控制整个烤炉的操作面板（可多达 5 层烤炉+1 个醒发箱）。
- ▶ 智能化烤炉预选可在选择程序时节省时间和费用（能源费用）。
- ▶ 更低的供电功率，无需因管理方和供电方的限制而支付高昂的费用。
- ▶ 外接操作面板（选配）能够提高运行安全性。

模块化多用透分层式烤炉，安静的烘烤氛围（辐射加热）；电加热。烘烤室有四种宽度、三种高度，可任意组合最多六个，为所有的需求提供合适的配置。图中显示了一个配备触摸屏控制单元 MIWE TC-U 的型号。



技术规格

- ▶ 所有的烤炉型号均配备 MIWE FP8 固定程序控制面板（100 个烘烤程序 - 其中 8 个可直接选取 - 各带有 5 个烘烤阶段）。选装 MIWE TC。
- ▶ 配件：排烟风罩、动态排气装置、蒸汽冷凝器、冷凝水收集器、发酵箱、中间层格、底部层架、底座、支承架、滚轮、入炉器、嵌入式装载系统。
- ▶ 选配：MIWE TC 控制面板、黑色外观款式、第三个外部温度传感器（复式烘烤室不适用）、水计量器、能源优化连接。

MIWE condo	CO 1.0604	CO 2.0604	CO 3.0604	CO 4.0604	CO 5.0604
烘焙室数量	1	2	3	4	5
烘焙室 (单位: cm) (宽×深×高)	60×40×17/22 ²⁾				
外部尺寸 (单位: cm) (宽×深×高) ¹⁾	90×81×39	90×81×67	90×81×95	90×81×123	90×81×151
蒸汽罩高度 (单位: cm)	19	19	19	19	19
最高输出功率 (单位: kW) ³⁾	2,8	5,6	8,3	11,1	13,8
蒸汽发生器 (单位: kW) ³⁾	1,5	3	4,5	6	7,5
醒发箱	无法提供				
烤盘架数量	10	10	10	10	
外部尺寸 (单位: cm) (宽×深×高)	90×85×54	90×85×54	90×85×54	90×85×54	
滚轮高度 (单位: cm)	15,5	15,5	15,5	15,5	
输入功率 (单位: kW) ³⁾	2,2	2,2	2,2	2,2	
底部层架					
外部尺寸 (单位: cm) (宽×深×高) ³⁾	90×85×61	90×85×61	90×85×61	90×85×54	根据需要

MIWE condo	CO 1.0608*	CO 2.0608*	CO 3.0608*	CO 4.0608	CO 5.0608
烘焙室数量	1	2	3	4	5
烘焙室 (单位: cm) (宽×深×高)	60×80×17/22 ²⁾				
外部尺寸 (单位: cm) (宽×深×高) ¹⁾	90×121×39	90×121×67	90×121×95	90×121×123	90×121×151
蒸汽罩高度 (单位: cm)	19	19	19	19	19
最高输出功率 (单位: kW) ³⁾	4	8	12	16	19,9
蒸汽发生器 (单位: kW) ³⁾	1,5	3	4,5	6	7,5
醒发箱	无法提供				
烤盘架数量	5/10	5/10	5/10	5/10	
外部尺寸 (单位: cm) (宽×深×高)	90×121×54	90×121×54	90×121×54	90×121×54	
滚轮高度 (单位: cm)	15,5	15,5	15,5	15,5	
输入功率 (单位: kW) ³⁾	2,2	2,2	2,2	2,2	
底部层架					
外部尺寸 (单位: cm) (宽×深×高) ⁴⁾	90×121×61	90×121×61	90×121×61	90×121×54	根据需要

1) 准确的安装尺寸请参见技术尺寸表。

2) 使用带清洁位置的烤盘门时，净烤炉高度可能与此有差异。

3) 在 400/230 V; 3/N/PE; 50/60 Hz 时；在特殊电压下可能与此有差异。

4) 不带滚轮的高度，更多高度根据需求 - 特种尺寸可能价格会有上浮。

* 配备怀旧型正立面，作为 Wenz 1919；烤箱高度 22 cm - 尺寸、装备和附件请另询。

MIWE condo 复式烘焙室⁵¹

烘焙室数量
 烘焙室 (单位: cm) (宽×深×高)
 外部尺寸 (单位: cm) (宽×深×高)¹¹
 蒸汽罩高度 (单位: cm)
 最高输出功率 (单位: kW)³¹
 蒸汽发生器 (单位: kW)³¹

CO 2.0608-1D CO 4.0608-2D CO 6.0608-3D

	2	4	6
烘焙室 (单位: cm) (宽×深×高)	60 × 80 × 13 ²¹	60 × 80 × 13 ²¹	60 × 80 × 13 ²¹
外部尺寸 (单位: cm) (宽×深×高) ¹¹	90 × 121 × 57	90 × 121 × 103	90 × 121 × 149
蒸汽罩高度 (单位: cm)	19	19	19
最高输出功率 (单位: kW) ³¹	8	16	24
蒸汽发生器 (单位: kW) ³¹	1,5	3	4,5

醒发箱

见 CO 0608 系列 (背页) 发酵箱不可用 / 底部层架根据需要

MIWE condo 复式烘焙室⁵¹

烘焙室数量
 烘焙室 (单位: cm) (宽×深×高)
 外部尺寸 (单位: cm) (宽×深×高)¹¹
 蒸汽罩高度 (单位: cm)
 最高输出功率 (单位: kW)³¹
 蒸汽发生器 (单位: kW)³¹

CO 2.0806-1D CO 4.0806-2D CO 6.0806-3D

	2	4	6
烘焙室 (单位: cm) (宽×深×高)	80 × 60 × 13 ²¹	80 × 60 × 13 ²¹	80 × 60 × 13 ²¹
外部尺寸 (单位: cm) (宽×深×高) ¹¹	110 × 101 × 57	110 × 101 × 103	110 × 101 × 149
蒸汽罩高度 (单位: cm)	19	19	19
最高输出功率 (单位: kW) ³¹	8	15,9	23,8
蒸汽发生器 (单位: kW) ³¹	1,5	3	4,5

醒发箱

见 CO 0806 系列 (见下) 发酵箱不可用 / 底部层架根据需要

MIWE condo

烘焙室数量
 烘焙室 (单位: cm) (宽×深×高)
 外部尺寸 (单位: cm) (宽×深×高)¹¹
 蒸汽罩高度 (单位: cm)
 最高输出功率 (单位: kW)³¹
 蒸汽发生器 (单位: kW)³¹

CO 1.0806 CO 2.0806 CO 3.0806 CO 4.0806 CO 5.0806

	1	2	3	4	5
烘焙室 (单位: cm) (宽×深×高)	80 × 60 × 17/22 ²¹				
外部尺寸 (单位: cm) (宽×深×高) ¹¹	110 × 101 × 39	110 × 101 × 67	110 × 101 × 95	110 × 101 × 123	110 × 101 × 151
蒸汽罩高度 (单位: cm)	19	19	19	19	19
最高输出功率 (单位: kW) ³¹	4	8	12	16	19,9
蒸汽发生器 (单位: kW) ³¹	1,5	3	4,5	6	7,5

醒发箱

无法提供

烤盘架数量

5/10 5/10 5/10 5/10

外部尺寸 (单位: cm) (宽×深×高)

110 × 101 × 54 110 × 101 × 54 110 × 101 × 54 110 × 101 × 54

滚轮高度 (单位: cm)

15,5 15,5 15,5 15,5

输入功率 (单位: kW)³¹

2,2 2,2 2,2 2,2

底部层架

外部尺寸 (单位: cm) (宽×深×高)⁴¹

110 × 101 × 61 110 × 101 × 61 110 × 101 × 61 110 × 101 × 54 根据需要

11-51 脚注见上一页。



MIWE condo, 型号 CO 3.0604
 配备发酵箱, 此处顶层烤箱高度为 22 cm (选配)。



MIWE condo, 型号 CO 4.0806
 配备发酵箱, 顶层烤箱较高和 TC-U (选配)。



MIWE condo, 型号 5.0608-2D
 配备 2 个复式烘焙室和层架。



Wenz 1919 配备复古式德国木
 制烤炉的原始正立面。



MIWE condo, 型号 CO 5.1208
 配备层架和装载机。

MIWE condo	CO 1.1208	CO 2.1208	CO 3.1208	CO 4.1208	CO 5.1208
烘焙室数量	1	2	3	4	5
烘焙室 (单位: cm) (宽×深×高)	120 x 80 x 17/22 ²⁾				
外部尺寸 (单位: cm) (宽×深×高) ¹⁾	150 x 121 x 39	150 x 121 x 67	150 x 121 x 95	150 x 121 x 123	150 x 121 x 151
蒸汽罩高度 (单位: cm)	19	19	19	19	19
最高输出功率 (单位: kW) ³⁾	6,4	12,8	19,2	25,6	31,9
蒸汽发生器 (单位: kW) ³⁾	3	6	9	12	15

醒发箱	无法提供				
烤盘架数量	10	10	10	10	
外部尺寸 (单位: cm) (宽×深×高)	150 x 121 x 54				
滚轮高度 (单位: cm)	15,5	15,5	17	17	
输入功率 (单位: kW) ³⁾	2,7	2,7	2,7	2,7	

底部层架					
外部尺寸 (单位: cm) (宽×深×高) ⁴⁾	150 x 121 x 54	根据需要			

MIWE condo	CO 1.1212	CO 2.1212	CO 3.1212	CO 4.1212	CO 5.1212
烘焙室数量	1	2	3	4	5
烘焙室 (单位: cm) (宽×深×高)	120 x 120 x 17/22				
外部尺寸 (单位: cm) (宽×深×高) ¹⁾	150 x 161 x 39	150 x 161 x 67	150 x 161 x 95	150 x 161 x 123	150 x 161 x 151
蒸汽罩高度 (单位: cm)	19	19	19	19	19
最高输出功率 (单位: kW) ³⁾	8,8	17,5	26,3	35,0	43,7
蒸汽发生器 (单位: kW) ³⁾	3	6	9	12	15

发酵箱	无法提供				
-----	------	--	--	--	--

底部层架					
外部尺寸 (单位: cm) (宽×深×高) ⁴⁾	150 x 161 x 54	根据需要			

MIWE condo	CO 1.1408	CO 2.1408	CO 3.1408	CO 4.1408	CO 5.1408
烘焙室数量	1	2	3	4	5
烘焙室 (单位: cm) (宽×深×高)	140 x 80 x 17/22				
外部尺寸 (单位: cm) (宽×深×高) ¹⁾	170 x 121 x 39	170 x 121 x 67	170 x 121 x 95	170 x 121 x 123	170 x 121 x 151
蒸汽罩高度 (单位: cm)	19	19	19	19	19
最高输出功率 (单位: kW) ³⁾	7,2	14,3	21,4	28,5	35,6
蒸汽发生器 (单位: kW) ³⁾	3	6	9	12	15

发酵箱	无法提供				
-----	------	--	--	--	--

底部层架					
外部尺寸 (单位: cm) (宽×深×高) ⁴⁾	根据需要	根据需要	根据需要	170 x 121 x 54	根据需要

- 1) 准确的安装尺寸请参见技术尺寸表。
- 2) 使用带清洁位置的烤炉门时, 净烤炉高度可能与此有差异。
- 3) 在 400/230 V; 3/N/PE; 50/60 Hz 时; 在特殊电压下可能与此有差异。
- 4) 不带滚轮的高度, 更多高度根据需求 - 特种尺寸可能价格会有上浮。
- 5) 复式烘焙室可与相同尺寸的普通烘焙室 (CO 0608 / CO 0806) 自由组合。