



MIWE backcombi





Das Beste aus zwei Backwelten.

Der MIWE backcombi gibt Ihren Ambitionen Raum. Er kombiniert die bewegte Hitze des Konvektionsbackofens MIWE aero e⁺ oder MIWE econo mit der ruhenden Backatmosphäre des Etagenbackofens MIWE condo

– und vereint so auf kleinstem Raum (den Sie auch gleich noch für einen passenden Gärschrank nutzen können) zwei Ofensysteme zu außergewöhnlicher Backvielfalt und höchster Raffinesse. Jeder der beiden Backöfen des MIWE backcombi ist ein ausgewie-

sener Profi seines Fachs. Den MIWE condo können Sie beim MIWE backcombi je nach Bedarf mit einer oder bis zu drei Backkammern integrieren. Sie haben die Wahl!

► **MIWE aero e+ / MIWE econo**

- In die Backkammer integrierter Hochleistungs-Kaskadenschwadenapparat (MIWE aero e+); Beschwadung mit Versprühertechnik (MIWE econo).
- Einfache Steuerung dank der MIWE FP12 (100 Backprogramme, 12 davon über austauschbare Piktogramme direkt anwählbar); optional mit der Touch Control MIWE TC mit kapazitivem Glasdisplay (MIWE aero e+).
- MIWE flexbake: Clevere Automatik für Teilbelegung (nur in Kombination mit der optionalen Steuerung MIWE TC).
- Ökonomischer Umgang mit kostenintensiven Ressourcen dank Autostart (auch in Kombination mit MIWE cleaning control) und einstellbarem Eco-Modus; optionale, zur Reinigung aufklappbare dritte Glasscheibe für noch geringere Oberflächentemperaturen und Energieverluste.
- Für höchste Hygiene-Standards: MIWE easy clean oder optionales vollautomatisches Reinigungssystem MIWE cleaning control mit ökologisch abbaubarem Reiniger; dieser wird ohne direkten Kontakt in einen integrierten Tank gefüllt und reicht für mehrere Reinigungszyklen.

► **MIWE condo**

- Modularer und vielseitig einsetzbarer Etagenbackofen mit ruhender Backatmosphäre (Strahlungswärme); hochleistungsfähiger Schwadenapparat für intensivsten Schwaden.
- Einfache Steuerung dank der MIWE FP8 oder der optionalen MIWE Touch Control TC.
- Herde mit Steinplatten ausgelegt; Brote dürfen als „Steinofenbrot“ bezeichnet werden.
- Leichte Reinigung der Türinnenseite mit nur wenigen einfachen Handgriffen.
- Das moderne Bedienkonzept MIWE go! bietet höchste Bediensicherheit auch bei angelerntem Personal.
- MIWE connectivity included: Einbindung in die MIWE shop baking suite möglich (in Verbindung mit MIWE TC).



Stellen Sie sich Ihren individuellen MIWE backcombi zusammen: Konvektionsbacköfen in vielen verschiedenen Größen und Ausstattungen, unterschiedliche Steuerungen, Einzel- und Doppelbackkammern beim Etagenofen plus Unter- oder Gärtschränke lassen keine Wünsche offen.

Spezielle Funktionen



- 1 Die optionale MIWE cleaning control reinigt Ihren Konvektionsbackofen vollautomatisch. Über einen Wochenkalender kann sie vorprogrammiert, aber auch jederzeit manuell gestartet werden. Energetisch optimal ist die Restwärmevernutzung in Kombination mit dem Autostart.
- 2 Dank einer raffinierten, aber dennoch kinderleicht zu bedienenden Öffnungsmechanik lassen sich die Herdglas-scheiben des MIWE condo auch von innen bequem reinigen.
- 3 Wenn die nächste Beschickung unerwartet auf sich warten lässt, wird unnötig Energie verschwendet. Ausschalten führt jedoch zu entsprechend langen Wartezeiten. Hier hilft der (frei definierbare) Eco-Modus, aus dem heraus die Backbereitschaft deutlich schneller (und deutlich energiesparen-der) erreicht wird als bei völliger Abschaltung.
- 4 Ready to bake: Der Autostart sorgt dafür, dass der Ofen zum Schichtbeginn bereits backbereit ist und teure Wartezeiten vermieden werden. Er kann für die ganze Woche im Voraus programmiert werden.
- 5 In den Konvektionsbacköfen mit Touch Control sorgt die intelligente Mengenautomatik MIWE flexbake für stets perfekte Backergebnisse. Nach einer einmaligen „Anlernphase“ werden Prozessschwankungen wie wechselnde Teigttemperaturen, Teilbelegungen u.ä. vollautomatisch und zuverlässig ausgeglichen.



AE 4.0604	AE 6.0604	AE 8.0604	AE 10.0604
4	6	8	10
TC/FP12	TC/FP12	TC/FP12	TC/FP12
rechts o. links	rechts o. links	rechts o. links	rechts o. links
90 x 85 x 71	90 x 85 x 87	90 x 85 x 103	90 x 85 x 119
8,5/3 x 16	11,3/3 x 20	15,4/3 x 25	19,7/3 x 32

► Optionen: Ausführung in schwarzer Optik, Gastrofunktion, MIWE cleaning control, 3-fach Wärmeschutzverglasung, Energieoptimierungsanschluss.

EC 4.0604	EC 6.0604	EC 8.0604	EC 10.0604
4	5/6 ²⁾	8	8/10
FP12	FP12	FP12	FP12
rechts o. links	rechts o. links	rechts o. links	rechts o. links
90 x 85 x 71	90 x 85 x 87	90 x 85 x 103	90 x 85 x 119
6,5/3 x 16	9,5/3 x 16	13,8/3 x 25	15,8/3 x 32

► Optionen: Ausführung in schwarzer Optik, MIWE cleaning control, 3-fach Wärmeschutzverglasung, Wasserzähler.

CO 1.0604	CO 2.0604	CO 3.0604
1	2	3
60x40x17/22	60x40x17/22	60x40x17/22
TC/FP8	TC/FP8	TC/FP8
90x81x39	90x81x67	90x81x95
4,3	8,6	12,8

CO 1.0608	CO 2.0608	CO 3.0608
1	2	3
60x80x17/22	60x80x17/22	60x80x17/22
TC/FP8	TC/FP8	TC/FP8
90x121x39	90x121x67	90x121x95
5,7	11,4	17,0

CO 1.0806	CO 2.0806	CO 3.0806
1	2	3
80x60x17/22	80x60x17/22	80x60x17/22
TC/FP8	TC/FP8	TC/FP8
110x101x39	110x101x67	110x101x95
5,7	11,4	17,1

1) Bei 400/230 V; 3/N/PE; 50/60 Hz; bei Sonderspannung Abweichung möglich

2) Bei Herdtür mit Reinigungsstellung Abweichung der lichten Herdhöhe möglich

3) Die exakten Einbaumaße sind aus den technischen Maßblättern zu entnehmen

► Optionen: Ausführung in schwarzer Optik, dritter externer Temperaturfühler, Wasserzähler, Energieoptimierungsanschluss.

MIWE aero e⁺

Anzahl Blechauflagen 60x40 cm

Steuerung

Türanschlag

Außenmaße cm (BxTxH)³⁾

Anschlussleistung kW/Absicherung A¹⁾

MIWE econo

Anzahl Blechauflagen 60x40 cm

Steuerung

Türanschlag

Außenmaße cm (BxTxH)³⁾

Anschlussleistung kW/Absicherung A¹⁾

MIWE condo

Anzahl Backkammern

Backkammer cm (BxTxH)²⁾

Steuerung

Außenmaße cm (BxTxH)³⁾

Anschlussleistung kW¹⁾

MIWE condo

Anzahl Backkammern

Backkammer cm (BxTxH)

Steuerung

Außenmaße cm (BxTxH)³⁾

Anschlussleistung kW¹⁾

MIWE condo

Anzahl Backkammern

Backkammer cm (BxTxH)

Steuerung

Außenmaße cm (BxTxH)³⁾

Anschlussleistung kW¹⁾

Dunsthaube / Schwadenkondensator	
Außenmaße cm (BxTxH)	90 x 125 x 19
Anschlussleistung kW	0,2
Gärschrank	
Anzahl Blechauflagen 60x40 cm	8/10/12/16
Steuerung	FP3
Grundfläche cm (B x T)	90 x 85
Höhe cm	53/61/77
Anschlussleistung kW	2,3
Absicherung A ¹⁾	1 x 16
Türanschlag	Doppeltür
Untergestell	
Anzahl Blechauflagen 60x40 cm ²⁾	4/6/10/12/16/20
Grundfläche cm (B x T)	90 x 85
Höhe cm	30/54/61/77/93
Rollen	
Höhe cm	4 ³⁾ /8/11/16

1) Bei 400/230 V; 3/N/PE; 50/60 Hz; bei Sonderspannung Abweichung möglich

2) Längseinschub, zweireihig; auch einreihig als Quereinschub erhältlich

3) nicht für Gärschrank

► Weiteres Zubehör: Zwischenfach, Sockel.

► Option: Ausführung in schwarzer Optik.