MIWE condo

MIWE connectivity incl.

Der Alleskönner.

Beste Backergebnisse wie bei einem großen handwerklichen Etagenofen und größte Vielfalt an abbackbaren Produkten – das macht der MIWE condo auch auf geringer Stellfläche möglich.

Da verwundert es nicht, dass er weltweit geschätzt ist in Backstuben, Filialen, der Patisserie, Hotels, der Gastronomie, beim Catering oder als mobiler Backofen bei Veranstaltungen. Mit seinem modularen Aufbau und der Vielzahl verfügbarer Größenvarianten passt er sich dabei dem jeweiligen Kapazitätsbedarf perfekt an. In jeder Hinsicht eben ein Alleskönner.

Auf einen Blick

- 0,24 – 8,64 m² Backfläche für empfindliche Konditoreiwaren über klassische Herdbrötchen bis hin zu schweren Brotsorten oder Braten – zeitgleich verschiedenste Produkte backen.
- Dampfdicht gekapselter, hochleistungsfähiger Schwadenapparat für intensivsten Schwaden; Schwadenapparat als separates Bauteil mit eigener Heizung, dadurch kein Hitzeabfall in der Backkammer.
- Ober- und Unterhitze getrennt für jeden Herd einzeln regelbar für beste Backergebnisse. Elektroheizstäbe aus Edelstahl dampfdicht in der Seitenwand eingeschraubt und direkt im Backraum angebracht.
- Herde mit Steinplatten ausgelegt; Brote dürfen als „Steinofenbrot" bezeichnet werden.
- Spart Energie: separate Isolation für jeden Herd. Höchste Stabilität und Haltbarkeit: dampfdicht verschweißte Backkammern mit versteifter Decke.
- Hygiene und Sauberkeit durch (tägliche) Reinigung der Türinnenseite mit nur wenigen einfachen Handgriffen, dank einer speziellen fixierten ergonomischen Reinigungsposition, die zudem ein Abtropfen des Reinigers auf die Herdplatte vermeidet.
- Dank neuer Türdichtung effizientere Nutzung des Schwadens, verbessertes Raumklima und angenehmeres Handling für das Bedienpersonal.
- MIWE connectivity included: Einbindung in die MIWE shop baking suite möglich.

Touch Control MIWE TC mit Glas-Display (optional):

- Das moderne und zeitgemäße Bedienkonzept MIWE go! bietet höchste Bediensicherheit auch bei angelerntem Personal.
- Intuitive Bedienung dank klarer Handlungsanweisungen, umfangreicher Hilfe- und Info-funktionen und spezieller Bedienoberflächen für unterschiedliche Benutzerprofile.
- Brillantes, leicht zu reinigendes 7" Touch-Display mit hoher Fernwirkung setzt Kaufanreize durch individuelle Produktbilder und Werbescreens.

Unit Touch Control MIWE TC-U (optional):

- Steuerungskonzept speziell für den Filialbetrieb: zum Backen mit hinterlegten Programmen ohne zusätzliche Eingriffe durch das Personal.
- Übersichtliche und leicht verständliche grafische Benutzeroberfläche mit einem Bedienteil für den gesamten Backofen (bis zu 5 Herde + 1 Gärschrank).
- Intelligente Herdvorwahl bei Programmanwahl spart Zeit und Geld (Energiekosten).
- Geringerer Anschlusswert, um bauseitige und durch den Stromanbieter bedingte Limitierungen nicht teuer bezahlen zu müssen.
- Erhöhte Betriebssicherheit durch externes Bedienteil (optional).

Modularer und vielseitig einsetzbarer Etagenbackofen mit ruhender Backatmosphäre (Strahlungswärme); elektrisch beheizt. Mit bis zu sechs beliebig kombinierbaren Backkammern in vier Breiten und drei Höhen – für jeden Bedarf die passende Konfiguration. Die Abbildung zeigt ein Modell mit der Unit Touch Control MIWE TC-U.

Technische Daten

- Alle Backofentypen mit der Festprogrammsteuerung MIWE FP8 (100 Backprogramme – 8 direkt anwählbar – mit je 5 Backphasen). Optional MIWE TC.
- Zubehör: Dunsthaube, dynamische Abluft, Schwadenkondensator, Kondensatsammelkasten, Gärschrank, Zwischenfach, Untergestell, Sockel, Trägerrahmen, Rollen, Einschießapparate, integriertes Beschickungssystem.
- Optionen: Steuerung MIWE TC, Ausführung in schwarzer Optik, dritter, externer Temperaturfühler (nicht bei Doppelbackkammer), Wasserzähler, Energieoptimierungsanschluss.

MIWE condo	**CO 1.0604**	**CO 2.0604**	**CO 3.0604**	**CO 4.0604**	**CO 5.0604**
Anzahl Backkammern	1	2	3	4	5
Backkammer cm (B x T x H)	60 x 40 x 17/22 [2]	60 x 40 x 17/22 [2]	60 x 40 x 17/22 [2]	60 x 40 x 17/22 [2]	60 x 40 x 17/22 [2]
Außenmaße cm (B x T x H) [1]	90 x 81 x 39	90 x 81 x 67	90 x 81 x 95	90 x 81 x 123	90 x 81 x 151
Dunstfanghöhe cm	19	19	19	19	19
Hochleistung kW [3]	2,8	5,6	8,3	11,1	13,8
Schwadenapparat kW [3]	1,5	3	4,5	6	7,5
Gärschrank					nicht lieferbar
Anzahl Blechauflagen	10	10	10	10	
Außenmaße cm (B x T x H)	90 x 85 x 54	90 x 85 x 54	90 x 85 x 54	90 x 85 x 54	
Rollenhöhe cm	15,5	15,5	15,5	15,5	
Anschlussleistung kW [3]	2,2	2,2	2,2	2,2	
Untergestell					
Außenmaße cm (B x T x H) [4]	90 x 85 x 61	90 x 85 x 61	90 x 85 x 61	90 x 85 x 54	nach Bedarf

MIWE condo	**CO 1.0608***	**CO 2.0608***	**CO 3.0608***	**CO 4.0608**	**CO 5.0608**
Anzahl Backkammern	1	2	3	4	5
Backkammer cm (B x T x H)	60 x 80 x 17/22 [2]	60 x 80 x 17/22 [2]	60 x 80 x 17/22 [2]	60 x 80 x 17/22 [2]	60 x 80 x 17/22 [2]
Außenmaße cm (B x T x H) [1]	90 x 121 x 39	90 x 121 x 67	90 x 121 x 95	90 x 121 x 123	90 x 121 x 151
Dunstfanghöhe cm	19	19	19	19	19
Hochleistung kW [3]	4	8	12	16	19,9
Schwadenapparat kW [3]	1,5	3	4,5	6	7,5
Gärschrank					nicht lieferbar
Anzahl Blechauflagen	5/10	5/10	5/10	5/10	
Außenmaße cm (B x T x H)	90 x 121 x 54	90 x 121 x 54	90 x 121 x 54	90 x 121 x 54	
Rollenhöhe cm	15,5	15,5	15,5	15,5	
Anschlussleistung kW [3]	2,2	2,2	2,2	2,2	
Untergestell					
Außenmaße cm (B x T x H) [4]	90 x 121 x 61	90 x 121 x 61	90 x 121 x 61	90 x 121 x 54	nach Bedarf

1) Die exakten Einbaumaße sind aus den technischen Maßblättern zu entnehmen.
2) Bei Herdtür mit Reinigungsstellung Abweichung der lichten Herdhöhe möglich.
3) Bei 400/230 V; 3/N/PE; 50/60 Hz; bei Sonderspannung Abweichung möglich.
4) Höhe ohne Rollen, weitere Höhen auf Anfrage – Sondermaße gegen Aufpreis möglich.
* Mit nostalgischer Front als Wenz 1919; Backkammerhöhe 22 cm – Maße, Ausstattung und Zubehör bitte anfragen.

MIWE condo Doppelbackkammern[5]	**CO 2.0608-1D**	**CO 4.0608-2D**	**CO 6.0608-3D**
Anzahl Backkammern	2	4	6
Backkammer cm (B x T x H)	60 x 80 x 13[2]	60 x 80 x 13[2]	60 x 80 x 13[2]
Außenmaße cm (B x T x H)[1]	90 x 121 x 57	90 x 121 x 103	90 x 121 x 149
Dunstfanghöhe cm	19	19	19
Hochleistung kW[3]	8	16	24
Schwadenapparat kW[3]	1,5	3	4,5
Gärschrank/Untergestell	siehe Baureihe CO 0608 (umseitig)		Gärschrank nicht möglich / Untergestell nach Bedarf

MIWE condo Doppelbackkammern[5]	**CO 2.0806-1D**	**CO 4.0806-2D**	**CO 6.0806-3D**
Anzahl Backkammern	2	4	6
Backkammer cm (B x T x H)	80 x 60 x 13[2]	80 x 60 x 13[2]	80 x 60 x 13[2]
Außenmaße cm (B x T x H)[1]	110 x 101 x 57	110 x 101 x 103	110 x 101 x 149
Dunstfanghöhe cm	19	19	19
Hochleistung kW[3]	8	15,9	23,8
Schwadenapparat kW[3]	1,5	3	4,5
Gärschrank/Untergestell	siehe Baureihe CO 0806 (s. unten)		Gärschrank nicht möglich / Untergestell nach Bedarf

MIWE condo	**CO 1.0806**	**CO 2.0806**	**CO 3.0806**	**CO 4.0806**	**CO 5.0806**
Anzahl Backkammern	1	2	3	4	5
Backkammer cm (B x T x H)	80 x 60 x 17/22[2]	80 x 60 x 17/22[2]	80 x 60 x 17/22[2]	80 x 60 x 17/22[2]	80 x 60 x 17/22[2]
Außenmaße cm (B x T x H)[1]	110 x 101 x 39	110 x 101 x 67	110 x 101 x 95	110 x 101 x 123	110 x 101 x 151
Dunstfanghöhe cm	19	19	19	19	19
Hochleistung kW[3]	4	8	12	16	19,9
Schwadenapparat kW[3]	1,5	3	4,5	6	7,5
Gärschrank					nicht lieferbar
Anzahl Blechauflagen	5/10	5/10	5/10	5/10	
Außenmaße cm (B x T x H)	110 x 101 x 54	110 x 101 x 54	110 x 101 x 54	110 x 101 x 54	
Rollenhöhe cm	15,5	15,5	15,5	15,5	
Anschlussleistung kW[3]	2,2	2,2	2,2	2,2	
Untergestell					
Außenmaße cm (B x T x H)[4]	110 x 101 x 61	110 x 101 x 61	110 x 101 x 61	110 x 101 x 54	nach Bedarf

1)–5) Fußnoten siehe letzte Seite.

MIWE condo, Typ CO 3.0604
mit Gärschrank, obere Backkammer
hier mit 22 cm Höhe (Option).

MIWE condo, Typ CO 4.0806
mit Gärschrank, höherer Back-
kammer oben und TC-U (Optionen).

MIWE condo, Typ 5.0608-2D
mit 2 Doppelbackkammern
und Untergestell.

Wenz 1919 mit der Originalfront
eines Altdeutschen Holzbackofens.

MIWE condo, Typ CO 5.1208
mit Untergestell und Belader.

MIWE condo	CO 1.1208	CO 2.1208	CO 3.1208	CO 4.1208	CO 5.1208
Anzahl Backkammern	1	2	3	4	5
Backkammer cm (B x T x H)	120 x 80 x 17/22 [2]	120 x 80 x 17/22 [2]	120 x 80 x 17/22 [2]	120 x 80 x 17/22 [2]	120 x 80 x 17/22 [2]
Außenmaße cm (B x T x H) [1]	150 x 121 x 39	150 x 121 x 67	150 x 121 x 95	150 x 121 x 123	150 x 121 x 151
Dunstfanghöhe cm	19	19	19	19	19
Hochleistung kW [3]	6,4	12,8	19,2	25,6	31,9
Schwadenapparat kW [3]	3	6	9	12	15
Gärschrank					nicht lieferbar
Anzahl Blechauflagen	10	10	10	10	
Außenmaße cm (B x T x H)	150 x 121 x 54	150 x 121 x 54	150 x 121 x 54	150 x 121 x 54	
Rollenhöhe cm	15,5	15,5	17	17	
Anschlussleistung kW [3]	2,7	2,7	2,7	2,7	
Untergestell					
Außenmaße cm (B x T x H) [4]	150 x 121 x 54	150 x 121 x 54	150 x 121 x 54	150 x 121 x 54	nach Bedarf

MIWE condo	CO 1.1212	CO 2.1212	CO 3.1212	CO 4.1212	CO 5.1212
Anzahl Backkammern	1	2	3	4	5
Backkammer cm (B x T x H)	120 x 120 x 17/22	120 x 120 x 17/22	120 x 120 x 17/22	120 x 120 x 17/22	120 x 120 x 17/22
Außenmaße cm (B x T x H) [1]	150 x 161 x 39	150 x 161 x 67	150 x 161 x 95	150 x 161 x 123	150 x 161 x 151
Dunstfanghöhe cm	19	19	19	19	19
Hochleistung kW [3]	8,8	17,5	26,3	35,0	43,7
Schwadenapparat kW [3]	3	6	9	12	15
Gärschrank	nicht lieferbar				
Untergestell					
Außenmaße cm (B x T x H) [1]	150 x 161 x 54	150 x 161 x 54	150 x 161 x 54	150 x 161 x 54	nach Bedarf

MIWE condo	CO 1.1408	CO 2.1408	CO 3.1408	CO 4.1408	CO 5.1408
Anzahl Backkammern	1	2	3	4	5
Backkammer cm (B x T x H)	140 x 80 x 17/22	140 x 80 x 17/22	140 x 80 x 17/22	140 x 80 x 17/22	140 x 80 x 17/22
Außenmaße cm (B x T x H) [1]	170 x 121 x 39	170 x 121 x 67	170 x 121 x 95	170 x 121 x 123	170 x 121 x 151
Dunstfanghöhe cm	19	19	19	19	19
Hochleistung kW [3]	7,2	14,3	21,4	28,5	35,6
Schwadenapparat kW [3]	3	6	9	12	15
Gärschrank	nicht lieferbar				
Untergestell					
Außenmaße cm (B x T x H) [4]	nach Bedarf	nach Bedarf	nach Bedarf	170 x 121 x 54	nach Bedarf

1) Die exakten Einbaumaße sind aus den technischen Maßblättern zu entnehmen.
2) Bei Herdtür mit Reinigungsstellung Abweichung der lichten Herdhöhe möglich.
3) Bei 400/230 V; 3/N/PE; 50/60 Hz; bei Sonderspannung Abweichung möglich.
4) Höhe ohne Rollen, weitere Höhen auf Anfrage – Sondermaße gegen Aufpreis möglich.
5) Doppelbackkammern mit normalen Backkammern gleicher Größe (CO 0608 / CO 0806) frei kombinierbar.

© MIWE · PI CO/de/1709 · Technische Änderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten · Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.