

**MIWEGR**



**MIWEGR**



Wenn es darum geht, auf vorhandenen und nicht beliebig veränderbaren Flächen – selbst in schmalen Nischen zwischen Backöfen – zeitgemäße und verlässliche Gärtechnik zu installieren, ist das MIWE GR-System unschlagbar. Mit seiner Variabilität erlaubt es nicht nur räumliche Optimierung, sondern bietet auch die jeweils optimale Klimatisierungstechnik nebst adäquatem Steuerungskomfort. Unnötige Ausgaben oder Kompromisslösungen sind damit endgültig passé. MIWE macht das Bäckerleben einfacher – auch beim Gären.

#### Auf einen Blick

- ▶ Kapazität: 1 bis 30 Stikkenwagen
- ▶ Optimale Raumausnutzung: Jedes beliebige Raummaß ist realisierbar. Die Standardhöhen von 233 bzw. 256 cm sind auf MIWE-Backöfen abgestimmt – andere Höhen sind selbstverständlich möglich.
- ▶ Zwei gleichermaßen hygienische Wandausführungen wählbar: Preiswerte Iso-Elemente mit 25 mm Wandstärke (PR GR 500-HPL) in weiß oder Edelstahlelemente mit 33 bzw. 80 mm Wandstärke.
- ▶ Zwei Klimatisierungstechniken: Bei der preiswerten Kompaktvariante MGT für kleine Gäräume bis ca. 8 m<sup>3</sup> werden Temperatur und Feuchte mit nur einem Gerät geregelt, das platzsparend unter der Gärraumdecke montiert ist. Größere Anlagen erhalten einen separaten Dampferzeuger in Kombination mit besonders flachen Umlufteinheiten (modul). Durch die strömungsoptimierte Anordnung der Umlufteinheiten wird bei jeder Raumgröße und -form eine besonders gleichmäßige Klimatisierung sichergestellt.
- ▶ Perfekte kontinuierliche Regelung von Feuchte und Temperatur: Die Festprogrammsteuerung MIWE FP8 MF bietet höchsten Bedienkomfort. Bei mangelnder Raumbreite kann ersatzweise die kleinere Festprogrammsteuerung MIWE FP3 oberhalb der Tür eingesetzt werden.
- ▶ Reinigungsfreundliche, glatte Edelstahl-Türfronten mit großer Isolierverglasung sowie komfortablem magnetischen Türverschluss. Dieser steuert auch gleichzeitig die Beleuchtung.
- ▶ An alles gedacht: Inklusive umlaufendem Rammschutz im Innenbereich.
- ▶ Alle MIWE GR sind auch als Durchschiebe-Gärraum realisierbar.
- ▶ Spart Zeit und Kosten: Ihr MIWE GR ist besonders schnell und einfach zu montieren.



#### Technische Daten

|                             | MIWE GR (MGT)                   | MIWE GR (modul)            |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| max. Volumen m <sup>3</sup> | ca. 8                           | beliebig                   |
| max. Breite x Tiefe cm      | bis zu 183 x 210 oder 118 x 270 | beliebig                   |
| Standardhöhe cm             | 233 oder 256 <sup>1)</sup>      | 233 oder 256 <sup>1)</sup> |
| Wandstärke mm               | 25, 33 oder 80                  | 25, 33 oder 80             |
| Türblattbreiten cm          | 75 – 105, in 5er-Schritten      | 75 – 105, in 5er-Schritten |
| Steuerung                   | FP8 oder FP3 <sup>2)</sup>      | FP8 oder FP3 <sup>2)</sup> |

1) Sonderhöhen sind realisierbar

2) Steuerung wird oberhalb des Türblatts positioniert

- ▶ Zubehör: Dunsthauben zur perfekten Anpassung an MIWE-Ofenfronten