

**NEU!**

**MIWE** gusto



Unser Kleinster. Aber schon ein echter MIWE: am MIWE gusto können Sie sehen, dass sich geringer Platzbedarf und exzellente Backeigenschaften durchaus unter einen Hut bringen lassen. Dabei ist er einer der kompaktesten Frischebacköfen am Markt und obendrein für sein harmonisches Äußeres mit dem renommierten „iF design award“ des Industrie Forum Design ausgezeichnet worden. Zusätzlich trägt der MIWE gusto mit seinen neuen Eigenschaften dem Boom Außer-Haus-Verzehr immer mehr Rechnung. Er ist für Sie ‚ready for snacks‘.

#### Auf einen Blick



- ▶ Exzellente Backergebnisse bei geringem Platzbedarf. Der MIWE gusto ist ein Konvektionsbackofen auf kleinstem Raum.
- ▶ Plug'n bake: Sofortige und einfache Inbetriebnahme dank Wechselstromanschluss (Schuko-Stecker).
- ▶ Ideal für das Fertigbacken von teilgebackener Ware und Snacks.
- ▶ Quereinschub der Backbleche für große Sichtfläche und einfaches Handling.
- ▶ Wasserversorgung über patentierten, integrierten Wassertank, der von vorne zugänglich ist und nahezu 5 Liter fasst.
- ▶ Sichere, bequeme und sprachunabhängige Bedienung mit der Festprogrammsteuerung MIWE FP. Es gibt 12 direkt anwählbare Backprogramme (bis zu 100 speicherbar, mit je 5 Backabschnitten), auch für ungeschultes Personal einfach zu bedienen.
- ▶ Schnelle Datenübertragung von Backprogrammen durch frontseitige USB-Schnittstelle oder vernetzungsfähig.
- ▶ Hygienisch und reinigungsfreundlich dank gerundeter Backkammer, glatter Flächen und Reinigungssysteme MIWE easy clean plus und MIWE cleaning control inkl. eines Bodenablaufes (opt.).
- ▶ Türanschlag links oder rechts lieferbar.
- ▶ Die automatisch aufspringende Tür signalisiert das Backzeitende und verhindert so ungewolltes Nachbacken.
- ▶ Energiesparende Wärmeschutzverglasung und gute Ausleuchtung der Backkammer durch LED Lampen.

#### Technische Daten

	B x T x H (cm)	Bleche 44,5 / 35	Steuerung	kW	Absicherung	Türanschlag
Dunsthäube / Schwadenkondensator	60 x 76 x 16	–	–	0,1	–	–
Backkammer GU 3.0403*	60 x 66 x 52 <sup>1)</sup>	3	FP12	3,4	1x16 A	rechts o. links
Zwischenfach	60 x 63 x 36	4	–	–	–	–
Untergestell	60 x 64 x 70 / 85 / 100 <sup>2)</sup>	4 / 6 / 8 / 10	–	–	–	–

<sup>1)</sup> zzgl. Füße

<sup>2)</sup> jedes Untergestell besitzt zwei verschiedene Auflagenraster, die eine unterschiedliche maximale Blechezahl ermöglichen.

\* Ausführung als Duo mit zwei gestapelten Backkammern möglich.

- ▶ Zubehör: Dunsthäube, Schwadenkondensator, Zwischenfach, Untergestell