

MIWE GVAS



Auf einen Blick



- ▶ Kapazität: 20 Bleche DIN 60 / 80 cm oder 40 Bleche 60 / 40 cm.
- ▶ Umweltfreundliches, natürliches Kältemittel.
- ▶ Etagenabstand 60 mm bei 20 Auflagen.
- ▶ Die Auflagenkapazität ist durch frei wählbare Abstände unterschiedlichst nutzbar – auch großvolumige Konditoreiprodukte oder Brotkörbe finden ihren Platz.
- ▶ Komfortable, einfach zu bedienende Touch Control MIWE TC: Alle Prozessschritte (Gären, Gärverzögern, Schnellabkühlen, Gärunterbrechen oder Absteifen) sind einzeln anwählbar oder können als komplette Programme zur Prozesssteuerung hinterlegt werden.
- ▶ Vernetzbar über winCAB.
- ▶ Nur für Einbringung vorgefroster/vorgekühlter Ware.
- ▶ Der Gärprozess lässt sich jederzeit starten, unterbrechen oder fortführen, wobei die intelligente Steuerung immer die ideale Prozesszeit berechnet.
- ▶ Automatischer Wiederanlauf nach Netzausfall (Gärprozess wird fortgeführt).
- ▶ Energiesparend: Durch die Verdampferabtauung mit Heißgas ist keine zusätzliche elektrische Heizung nötig.
- ▶ Leichtes Handling und Sicherheit: Die leicht zu reinigende Tür mit durchgehender Griffleiste schließt selbsttätig und kann wahlweise mit Rechts- oder Linksanschlag geliefert werden.
- ▶ Die Magnetdichtung ist gesteckt und lässt sich daher bei Verschmutzung oder Beschädigung leicht auswechseln.
- ▶ Höhenverstellbare Füße passen sich jeder Bodensituation an.
- ▶ Die Außenwände sind in robustem, gebürstetem Edelstahl ausgeführt, der Innenraum in besonders hygienischem, walzblankem Edelstahl.
- ▶ 85 mm Isolierung spart Energie und ist eine gute „Versicherung“ bei Stromausfall.
- ▶ Steckerfertige Lieferung zur sofortigen Inbetriebnahme.

Technische Daten

GVAS

Außenmaße cm (B x T x H)	790 x 1030 x 2110
Temperaturbereich °C	-18 bis +35
Kälteleistung W	820
Kältemittel	R290
Anschlusswert W	1060
Max. Betriebsstrom A	5,3
Spannung	230 V; 1/N/PE; 50 Hz