

MIWE thermo-express

	TE 5.1316	TE 5.1320	TE 5.1916	TE 5.1920	TE 5.1924
Anzahl Herde	5	5	5	5	5
Anzahl Heizkreise	1 o. 2	1 o. 2	1 o. 2	1 o. 2	1 o. 2
Herdbreite/-tiefe cm	125/160	125/200	188/160	188/200	188/240
Backnutzfläche m ²	10	13	15	19	23
Außenmaße cm (BxTxH)	175/293 ²⁾ /233	175/333 ²⁾ /233	235/293 ²⁾ /233	235 ¹⁾ /333 ²⁾ /233	235 ¹⁾ /373 ²⁾ /233
Min. Raumhöhe	250	250	250	250	250
Einschießhöhe cm	Abhängig von der Ausführung und dem Herddurchgang ³⁾				

	TE 6.1316	TE 6.1320	TE 6.1916	TE 6.1920	TE 6.1924
Anzahl Herde	6	6	6	6	6
Anzahl Heizkreise	1 o. 2	1 o. 2	1 o. 2	1 o. 2	1 o. 2
Herdbreite/-tiefe cm	125/160	125/200	188 ⁴⁾ /160	188 ⁴⁾ /200	188 ⁴⁾ /240
Backnutzfläche m ²	12	15	18	23	27
Außenmaße cm (BxTxH)	175/274/233	175/274/233	235 ¹⁾ /274/233	235 ¹⁾ /314/233	235 ¹⁾ /354/233
Min. Raumhöhe	250	250	250	250	250
Einschießhöhe cm	Abhängig von der Ausführung und dem Herddurchgang ³⁾				

	TE 7.1316	TE 7.1320	TE 7.1916	TE 7.1920	TE 8.1920	TE 8.1924
Anzahl Herde	7	7	7	7	8	8
Anzahl Heizkreise	2	2	2	2	2	2
Herdbreite/-tiefe cm	125/160	125/200	188 ⁴⁾ /160	188 ⁴⁾ /200	183/200	183/240
Backnutzfläche m ²	14	18	21	26	29	35
Außenmaße cm (BxTxH)	175/274/256	175/314/256	235/274/233	235 ¹⁾ /314/256	255/314/286	255/354/286
Min. Raumhöhe	260	260	260	260	300	300
Einschießhöhe cm.	Abhängig von der Ausführung und dem Herddurchgang ³⁾					

	TE 9.1920	TE 9.1924	TE 12.1920	TE 12.1924
Anzahl Herde	9	9	12	12
Anzahl Heizkreise	2 o. 3	2 o. 3	2 o. 3 o. 4	2 o. 3 o. 4
Herdbreite/-tiefe cm	183/200	183/240	183/200	183/240
Backnutzfläche m ²	33	40	44	53
Außenmaße cm (BxTxH)	255/314/316	255/354/316	255/314/420	255/354/420
Min. Raumhöhe	330	330	470	470
Einschießhöhe cm	Abhängig von der Ausführung und dem Herddurchgang ³⁾			

1) bei der Anbindung eines MIWE athlet 255 cm breit

2) inkl. Vorbautisch

3) Bei mehr als 7 Herden ist die Beschickung nur mit einem MIWE athlet möglich, wofür Herdhöhen von mind. 20 cm notwendig sind.

4) Bei Beschickung mit MIWE athlet beträgt die lichte Herdbreite 183 cm.