

NEW!

MIWE gusto



Es nuestro modelo más pequeño. Pero es un auténtico MIWE: el horno MIWE gusto le demostrará que se pueden combinar unas propiedades de cocción excelentes con un diseño que ocupa un mínimo espacio. Es uno de los hornos para productos de panificación frescos más compactos que existen en el mercado y además ha recibido el famoso premio «iF design award» concedido por Industrie Forum Design por su exterior armónico. Gracias a sus nuevas características, el MIWE gusto también tiene cada vez más en cuenta el auge de comer fuera de casa. Está siempre «listo para sus snacks».

Vista general



- ▶ Resultados de horneado excelentes en muy poco espacio. MIWE gusto es un horno de convección que ocupa el mínimo espacio.
- ▶ Plug'n bake: Puesta en funcionamiento rápida y sencilla gracias a la conexión de CA (conector Schuko).
- ▶ Ideal para finalizar la cocción de productos parcialmente cocidos.
- ▶ La inserción transversal de las bandejas de cocción proporciona una amplia superficie visible y facilita la manipulación de las mismas.
- ▶ Suministro de agua mediante un depósito de agua integrado y patentado accesible desde la parte delantera y con capacidad de aprox. 5 litros.
- ▶ Manejo seguro, cómodo e independiente del idioma con el control de programas fijos MIWE FP. Proporciona 12 programas de horneado seleccionables de forma directa (capacidad de almacenamiento de hasta 100, con 5 secciones de horneado cada uno), de fácil manejo incluso para personas sin formación.
- ▶ Rápida transferencia de datos de programas de cocción a través del puerto USB frontal o compatible con red.
- ▶ Higiénico y fácil de limpiar gracias a la cámara de horneado redondeada, las superficies lisas y los sistemas de limpieza MIWE easy clean y MIWE cleaning control con salida de descarga en el suelo (opc.).
- ▶ La apertura automática de la puerta (derecha o a izquierda) señala el final del tiempo de cocción y evita recocciones no deseadas.
- ▶ Cristal de aislamiento térmico de alta eficiencia energética y buena iluminación de la cámara de horneado mediante lámparas LED.

Datos técnicos

	An. x P. x Al. (cm)	Band. 44,5x35	Mando	kW	Fusible	Tape de puerta
Campana extractora / condensador de vapor	60x76x16	–	–	0,1	–	dcha. o izq.
Cámara de horneado GU 3.0403*	60x66x52 ¹⁾	3	FP12	3,4	1x16 A	–
Compartimento intermedio	60x63x36	4	–	–	–	–
Bastidor inferior	60x64x70/85/100 ²⁾	4/6/8/10	–	–	–	–

¹⁾ Pies adicionales

²⁾ Cada bastidor inferior tiene dos rejillas diferentes de apoyo, permitiendo un número máximo distinto de bandejas.

* Disponible en versión Duo con dos cámaras de horneado apiladas.

- ▶ Accesorios: campana extractora, condensador de vapor, compartimento intermedio, bastidor inferior