

**MIWE** gusto



**Le plus petit de notre gamme, et pourtant, un vrai MIWE : le MIWE gusto prouve qu'un faible encombrement n'exclut pas forcément des caractéristiques de cuisson excellentes. Il s'agit en effet de l'un des fours de magasin les plus compacts du marché. Son esthétique élégante a été récompensée par le fameux prix « iF design award » de l'Industrie Forum Design. Avec ses nouvelles fonctionnalités, MIWE gusto répond également aux besoins de la vente à emporter qui est en pleine croissance. Il est tout simplement « prêt pour le snacking ».**

#### En un coup d'œil:

- ▶ Des résultats de cuisson excellents sur un espace réduit. Le MIWE gusto est un four ventilé à faible encombrement.
- ▶ Idéal pour la cuisson des produits de snacking et des produits précuits.
- ▶ Plug'n bake: mise en service simple et immédiate grâce au raccordement sur courant domestique.
- ▶ Insertion des plaques optimisée pour simplifier la manipulation et pour une mise en valeur visuelle de la cuisson.
- ▶ Hygiénique et facile à nettoyer grâce à sa chambre de cuisson arrondie aux surfaces lisses et aux systèmes de nettoyage MIWE easy clean plus et MIWE cleaning control avec système d'écoulement au sol (en option).
- ▶ Utilisation fiable et intuitive, sans contrainte de langue, grâce à la commande à touches préprogrammées MIWE FP. 12 programmes de cuisson à sélection directe (jusqu'à 100 programmes enregistrables, avec 5 phases de cuisson chacun), grande simplicité d'utilisation également pour un personnel peu qualifié.
- ▶ Transfert rapide des données relatives aux programmes de cuisson via l'interface USB située à l'avant ou possibilité de mise en réseau.
- ▶ Butée de porte à gauche ou à droite.
- ▶ L'ouverture automatique de la porte signale la fin du temps de cuisson et évite tout prolongement indésirable de la cuisson.
- ▶ Vitrage isolant pour économiser de l'énergie et bon éclairage des chambres de cuisson grâce aux lampes LED.



#### Caractéristiques techniques

	L x P x H (cm)	Tôles 44,5/35	Commande	kW	Fusibles	Butée de porte
Hotte ou condenseur	60 x 76 x 19	–	–	0,1	–	–
Chambre de cuisson GU 3.0403 *	60 x 66 x 52 <sup>1)</sup>	3	FP12	3,4	1 x 16 A	Droite ou gauche
Compartiment intermédiaire	60 x 63 x 36	4	–	–	–	–
Élément de support	60 x 64 x 70/85/100 <sup>2)</sup>	4/6/8/10	–	–	–	–

<sup>1)</sup> Pieds en sus

<sup>2)</sup> Chaque élément de support se présente avec deux supports de tôle différents dont la capacité maximale varie.

\* Version Duo avec deux chambres de cuisson superposées possible.

- ▶ Accessoires: hotte aspirante, condenseur de buée, compartiment intermédiaire, support