



Iniziare in piccolo e crescere poco per volta.

Le pasticcerie e i piccoli panifici desidererebbero spesso congelare e conservare i propri prodotti direttamente sulle teglie. Per simili applicazioni l'impianto di surgelazione a celle singole MIWE TKL è la soluzione ideale. L'affidabilità futura è garantita anche dalla possibilità di ampliare l'impianto con 2 celle per volta in caso di aumento della produzione.

Imparerete presto ad apprezzare questi vantaggi:

#### In sintesi:

- Congelamento e conservazione a costi ridotti su teglie di pasticcini, impasti, prodotti pronti e semicotti
- Flessibilità e affidabilità: l'impianto a celle singole MIWE TKL è ampliabile con un sistema modulare e dotato di un settore multifunzione con lamelle verticali a regolazione automatica per la distribuzione definita della potenza frigorifera (75% della potenza frigorifera per il congelamento rapido)
- Le celle separate sono ideali per la conservazione di un'ampia gamma di prodotti e impediscono una perdita elevata del freddo. Sono dotate di ripiani variabili (da due a otto elementi) con un massimo di 12 teglie 60/80
- Nuovo sistema senza maniglia: i ripiani sono chiusi ermeticamente in modo sicuro mediante magneti. La superficie liscia è facile da pulire
- Comodità d'impiego: il controllo a programmi predefiniti MIWE FP8 facile da usare è collegabile a MIWE remote

## MIWE TKL

- Elevato rendimento della macchina grazie a un gruppo di refrigerazione robusto e potente. Il sistema di raffreddamento assicura tempi di raffreddamento brevi con movimento d'aria ridotto e umidità relativa dell'aria molto elevata nonostante le basse temperature
- L'impianto di refrigerazione, che impiega il refrigerante ecologico R449A con olio estere, è dotato di sensori di alta e bassa pressione, evaporatore ad alte prestazioni con grande superficie di evaporazione, ventilatore dell'evaporatore a velocità regolabile e sbrinamento elettrico.
- Risparmio energetico: l'isolamento in schiuma rigida di poliuretano da 100 mm impedisce le perdite di energia e costituisce una protezione in caso di black-out elettrico
- Design di alta qualità: le pareti sono realizzate in robusta lamiera di acciaio zincato (in acciaio inox come optional), rivestite in plastica particolarmente igienica (RAL 9002)
- I piedi regolabili si adattano a qualsiasi tipo di pavimento

Specifiche tecniche	TKL 1.2	TKL 1.4	TKL 1.6
Intervallo di temperatura °C	tra -25 e -10	tra -25 e -10	tra -25 e -10
Umidità relativa dell'aria % ur	alta	alta	alta
Qualità del prodotto	non lievitato, lievitato	non lievitato, lievitato	non lievitato, lievitato
Potenza frigorifera*	2090W	3000W	3000W
Refrigerante	R449A	R449A	R449A
Dimensioni teglia**	60/80	60/80	60/80
Numero di teglie	36	60	84
Distanza tra le lamelle evaporatore mm	7mm	7mm	7mm
Isolamento mm	100	100	100
Modulo di controllo	FP8	FP8	FP8
Potenza allacciata kW***	2,6	3,1	3,1
Corrente di esercizio max. A	7,1	9,9	10,2

\* -25 °C VT/+40 °C KT

\*\*Altre dimensioni teglia su richiesta

\*\*\*Tensione 400/230 V; 3 N/PE 50 Hz