



MIWE backcombi



Il meglio di due "mondi" di cottura.

Il MIWE backcombi dà spazio alle vostre ambizioni. Questo sistema combina infatti la cottura ventilata del forno a convezione MIWE aero o MIWE econo e la cottura statica del forno a camere sovrapposte

MIWE condo, unificando così in uno spazio minimo, due tipi di forni, per un'eccezionale possibilità di gamma di cottura e massima raffinatezza (a cui potete anche aggiungere una cella di lievitazione). Ognuno dei due forni del MIWE back-

combi è un professionista esperto, nel proprio settore. Nel MIWE backcombi è possibile scegliere il forno MIWE condo da una a tre camere di cottura.

► **MIWE aero e+ / MIWE econo**

- Potente vaporizzatore a cascata integrato nella camera di cottura (MIWE aero e+). Vaporizzazione a spruzzo (MIWE econo).
- Comando semplice con MIWE FP 12 (100 programmi di cottura, 12 selezionabili direttamente tramite icone) oppure, come opzione, il Touch Control MIWE TC con display in vetro capacitivo (MIWE aero e+ e MIWE econo).
- Sistema automatico intelligente per carichi parziali MIWE flexbake con il modulo di controllo MIWE TC.
- Gestione economica delle risorse grazie alla partenza automatica (= Autostart, anche in combinazione con cleaning control) e alla modalità regolabile (= ECO-Modus); come opzione, per la pulizia, terza lastra di vetro per temperature superficiali ancora più basse e ridotta dispersione di energia.
- Per un'igiene migliore: MIWE easy clean, o come opzione, sistema di pulizia completamente automatico MIWE cleaning control con detergente biodegradabile, che viene versato, senza contatto, direttamente in un serbatoio integrato per più cicli di pulizia.

► **MIWE condo**

- Forno a camere sovrapposte modulare e versatile con cottura statica (irraggiamento); riscaldato elettricamente.
 - Vaporizzatore ad alto rendimento per garantire la massima vaporizzazione.
 - Controllo semplice con MIWE FP 8 oppure, come opzione, il Touch Control MIWE TC.
 - Camere dotate di piastre in pietra; il pane può essere definito come „pane cotto su pietra“.
 - Facile pulizia della parte interna della porta con poche e semplici passaggi.
- Tutte le unità di cottura sono disponibili anche con superficie di colore nero, come opzione. Lo stesso vale anche per la nuova cella di lievitazione MIWE GS, progettata in conformità ai maggiori standard igienici.

Realizzate il vostro MIWE backcombi: forni a convezione di diverse dimensioni e configurazioni, differenti sistemi di comando, camere di cottura singole e doppie per il forno a camere sovrapposte, con basamenti porta teglie o con celle di lievitazione, che soddisfano qualsiasi tipo di esigenza.



Specifiche tecniche



- 1 Il sistema di pulizia opzionale MIWE cleaning control pulisce il vostro forno a convezione, in modo completamente automatico. Può essere preprogrammato in un calendario settimanale, ma può essere anche avviato manualmente in qualsiasi momento. Utilizzo ottimale del calore dal punto di vista energetico in combinazione con l'accensione automatica (= Autostart).
- 2 Grazie ad un meccanismo di apertura raffinato, ma anche facile da usare, i vetri delle camere del forno MIWE condo si possono pulire comodamente anche dall'interno.
- 3 Se si rallenta il caricamento successivamente inaspettatamente, viene sprecata energia inutilmente. Uno spegnimento provoca tuttavia tempi di attesa relativamente lunghi. In questi casi è di aiuto la modalità "Eco-Modus" (impostabile liberamente), con la quale l'impianto raggiunge la cottura in modo nettamente più rapido (e con maggior risparmio di energia), che non partendo da uno spegnimento completo.
- 4 Ready to bake: la partenza automatica (= Autostart) garantisce, che all'inizio del caricamento, il forno sia già pronto per la cottura, evitando tempi di attesa costosi. Può essere programmata in anticipo per una settimana intera.
- 5 Nel forno a convezione con Touch Control, il sistema di riconoscimento automatico intelligente MIWE flexbake garantisce risultati di cottura sempre perfetti. Dopo una sola "fase di impostazione" le variazioni di processo, come temperature di impasto variabili, carichi parziali e altre simili, vengono compensate in modo completamente automatico e affidabile.



AE 4.0604	AE 6.0604	AE 8.0604	AE 10.0604
4	6	8	10
FP12/TC	FP12/TC	FP12/TC	FP12/TC
destra o sinistra	destra o sinistra	destra o sinistra	destra o sinistra
90 x 85 x 71	90 x 85 x 87	90 x 85 x 103	90 x 85 x 119
8.5/3 x 16 ¹⁾	11.3/3 x 20 ¹⁾	15.4/3 x 25 ¹⁾	19.7/3 x 32 ¹⁾

1) Protezione a 400/230 V; 3/N/PE; 50 Hz; i valori della protezione non valgono con tensioni speciali!

► Opzioni: ad es. versione in nero, funzione Gastro, MIWE cleaning control, vetro atermico a 3 strati, allacciamento a risparmio energetico.

EC 4.0604	EC 6.0604	EC 8.0604	EC 10.0604
4	5/6 ²⁾	8	8/10
FP 12 / TC	FP 12 / TC	FP 12 / TC	FP 12 / TC
destra o sinistra	destra o sinistra	destra o sinistra	destra o sinistra
90x85x71	90x85x87	90x85x103	90x85x119
6.5/3x16 ¹⁾	9.5/3x16 ¹⁾	13.8/3x25 ¹⁾	15.8/3x32 ¹⁾

1) Protezione a 400/230 V; 3/N/PE; 50 Hz; i valori della protezione non valgono con tensioni speciali!

► Opzioni: ad es. versione in nero, MIWE cleaning control, vetro atermico a 3 strati, contalibri.

CO 1.0604	CO 2.0604	CO 3.0604
1	2	3
60x40x17/22 ³⁾	60x40x17/22 ³⁾	60x40x17/22 ³⁾
FP8/TC	FP8/TC	FP8/TC
90x81x39	90x81x67	90x81x95
4.3	8.6	12.8

CO 1.0608	CO 2.0608	CO 3.0608
1	2	3
60x80x17/22 ²⁾	60x80x17/22 ²⁾	60x80x17/22 ²⁾
FP8/TC	FP8/TC	FP8/TC
90x121x39	90x121x67	90x121x95
5.7	11.4	17.0

CO 1.0806	CO 2.0806	CO 3.0806
1	2	3
80x60x17/22 ²⁾	80x60x17/22 ²⁾	80x60x17/22 ²⁾
FP8/TC	FP8/TC	FP8/TC
110x101x39	110x101x67	110x101x95
5.7	11.4	17.1

2) In caso di porta con posizione di pulizia, possibilità di divergenza dell'altezza libera della camera.

3) Per misure corrette d'installazione, consultare le schede tecniche.

4) Con 400/230 V; 3/N/PE; 50/60 Hz; possibilità di divergenze in caso di tensioni speciali.

► Opzioni: ad es. versione in nero, con terza camera, sensore temperatura esterno, contalibri, allacciamento a risparmio energetico.

MIWE aero

Numero supporti teglie 60 x 40 cm
Modulo di comando (standard / opzione)
Cerniera della porta
Ingombro cm (L x P x A)
Potenza allacciata kW / Protezione A

MIWE econo

Numero supporti teglie 60 x 40 cm
Modulo di comando (standard / opzione)
Cerniera della porta
Ingombro cm (L x P x A)
Potenza allacciata kW / Protezione A

MIWE condo

Numero camere di cottura
Camera di cottura cm (L x P x A)
Modulo di comando (standard / opzione)
Ingombro cm (L x P x A)³⁾
Potenza allacciata kW⁴⁾

MIWE condo

Numero camere di cottura
Camera di cottura cm (L x P x A)
Modulo di comando (standard / opzione)
Ingombro cm (L x P x A)³⁾
Potenza allacciata kW⁴⁾

MIWE condo

Numero camere di cottura
Camera di cottura cm (L x P x A)
Modulo di comando (standard / opzione)
Ingombro cm (L x P x A)³⁾
Potenza allacciata kW⁴⁾

Cappa aspirante / Abbattitore di condensa	
Ingombro cm (L x P x A)	90 x 125 x 19
Potenza allacciata kW	0.2
Cella di lievitazione	
Numero supporti teglie 60 x 40 cm	8/10/12/16
Modulo di comando	FP3
Area di superficie cm (L x P)	90 x 85
Altezza cm ¹⁾	53/61/77
Potenza allacciata kW	2.3
Protezione A	1 x 16 A
Cerniera della porta	doppia porta
Telaio inferiore	
Numero supporti teglie 60 x 40 cm	4/6/10/12/16/20 ²⁾
Area di superficie cm (L x P)	90 x 85
Altezza cm ¹⁾	30/54/61/77/93
Ruote	
Altezza cm	4 ³⁾ /8/11/16

1) Area di superficie (L x P) 90 x 85 cm

2) Inserimento longitudinale, a due file. Disponibile anche ad una fila, come inserimento trasversale

3) Non per cella di lievitazione

- Altri accessori: cella di essiccazione, cassetto scomparto, basamento, sistema di caricamento