MIWE condo

Il tuttofare.

Ottimi risultati di cottura, come in un grande forno a camere sovrapposte artigianale e ampissima gamma di scelta di prodotti preparabili: il MIWE condo rende possibile tutto questo in spazi ridotti.

Non stupisce che sia stimato a livello mondiale nei laboratori, nelle panetterie, nelle pasticcerie, negli alberghi, nelle gastronomie, nel catering o come forno mobile in occasione di manifestazioni. Con la sua struttura modulare e la vasta gamma di misure disponibili è in grado di adattarsi perfettamente a ogni tipo di esigenza di capacità. È un tuttofare in ogni senso.

In sintesi

- Superf. di cottura di 0,24-8,64 m², per cuocere contemp. i prodotti piu´diversi, dai delicati prodotti di pasticceria fino a tipi di pane piu´consistenti o gli arrosti, passando per i classici panini da forno.
- Vaporizzatore incapsulato a tenuta di vapore e ad alto rendimento per garantire la massima vaporizzazione; vaporizzatore come componente separato con riscaldamento proprio, senza il rischio di cali di temperatura nella camera di cottura.
- Camere dotate di piastre in pietra; il pane può essere definito „cotto in forno a pietra". Calore cielo e platea separati e regolabili singolarmente in ogni camera per ottimi risultati di cottura. Barre riscaldanti elettriche in acciaio inossidabile a tenuta di vapore avvitate sulla parete laterale direttamente nella camera di cottura.
- Risparmio energetico: isolamento separato per ogni camera. Massima stabilità e tenuta: camere di cottura saldate a tenuta di vapore con soffitto rinforzato.

▶ Porta:

- Una speciale posizione fissa ergonomica di pulitura consente la pulizia (giornaliera) della parte interna della porta con poche e semplici azioni, garantendo così un'accurata igiene e impedendo anche lo sgocciolamento del detergente sulla piastra del forno.
- Grazie alla nuova guarnizione della porta, utilizzo più efficiente del vapore, migliore clima ambientale e gestione più semplice da parte del personale (non per i tipi 1212 e 1408/09).

▶ Touch Control MIWE TC con display in vetro (opzionale):

- Facilità e sicurezza di utilizzo del Touch Control MIWE TC con display in vetro – interfaccia utente in modalità Easy e Profi a seconda dell'area di intervento (protetta da diritti utente
- Igiene garantita dall'estrema facilità di pulizia dell'ampia ed elegante superficie in vetro.
- Un comando moderno e al passo con i tempi, finalmente disponibile anche per i forni a camere sovrapposte da panetteria.
- Animazione d´acquisto con inserimento di messaggi individuali o immagini personalizzate.

▶ Unit Touch Control MIWE TC-U:

- Sistema di comando apposito per le panetterie: per la cottura al forno con programmi memorizzati senza ulteriori interventi del personale.
- Interfaccia grafica utente ben visibile e facilmente comprensibile con pannello di controllo per l'intero forno (fino a 5 camere sovrapposte + 1 cella di lievitazione).
- Preselezione intelligente della camera di cottura con selezione del programma che consente di risparmiare tempo e denaro (costi dell'energia).
- Valore di allacciamento ridotto per evitare costose modifiche di limitazioni dovute alle condizioni in loco e al fornitore di energia elettrica.
- Sicurezza di funzionamento elevata tramite pannello di controllo esterno (opzionale).

Forno a camere sovrapposte modulare e versatile con cottura statica (irraggiamento); elettrico. Con fino a sei camere di cottura liberamente combinabili in quattro larghezze e tre altezze, la combinazione giusta per ogni esigenza.
L'illustrazione mostra un modello dotato dell'unità Touch Control MIWE TC-U.

- Tutti i tipi di forno dispongono del controllo a programmi predefiniti MIWE FP8 (100 programmi di cottura – 8 selezionabili direttamente – ognuno con 5 fasi di cottura). Disponibile come opzione il MIWE TC con display in vetro.
- Accessori. cappa di estraz. vapore, abbattitore di condensa, vano di raccolta condensa, cella di lievitaz., scomparto intermedio, telaio inf., basamento, telaio di supporto, ruote, dispositivo di infornata
- Opzioni: controllo Touch Control MIWE TC con display in vetro, versione in nero, terzo sensore termico esterno (non con camera di cottura doppia), contalitri, allacciamento a risparmio energetico.

Specifiche tecniche

CO 1.0604	CO 2.0604	CO 3.0604	CO 4.0604	CO 5.0604	**MIWE** condo
1	2	3	4	5	Numero camere di cottura
60x40x17/22[3]	60x40x17/22[3]	60x40x17/22[3]	60x40x17/22[3]	60x40x17/22[3]	Camera di cottura cm (L x P x A)
90x81x39	90x81x67	90x81x95	90x81x123	90x81x151	Ingombro cm (L x P x A)[2]
19	19	19	19	19	Altezza raccolta fumi cm
2,8	5,6	8,3	11,1	13,8	Massima potenza kW[4]
1,5	3	4,5	6	7,5	Vaporizzatore kW[4]
				Non disponibile	Cella di lievitazione
10	10	10	10		Numero supporti teglie
90x85x54	90x85x54	90x85x54	90x85x54		Ingombro cm (L x P x A)
15,5	15,5	15,5	15,5		Altezza ruote cm
2,2	2,2	2,2	2,2		Potenza allacciata kW[4]
					Telaio inferiore
90x85x61	90x85x61	90x85x61	90x85x54	Su richiesta	Ingombro cm (L x P x A)[5]

CO 1.0608*	CO 2.0608*	CO 3.0608*	CO 4.0608	CO 5.0608	**MIWE** condo
1	2	3	4	5	Numero camere di cottura
60x80x17/22[3]	60x80x17/22[3]	60x80x17/22[3]	60x80x17/22[3]	60x80x17/22[3]	Camera di cottura cm (L x P x A)
90x121x39	90x121x67	90x121x95	90x121x123	90x121x151	Ingombro cm (L x P x A)[2]
19	19	19	19	19	Altezza raccolta fumi cm
4,2	8,4	12,5	16,7	20,9	Massima potenza kW[4]
1,5	3	4,5	6	7,5	Vaporizzatore kW[4]
				Non disponibile	Cella di lievitazione
5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10		Numero supporti teglie
90x121x54	90x121x54	90x121x54	90x121x54		Ingombro cm (L x P x A)
15,5	15,5	15,5	15,5		Altezza ruote cm
2,2	2,2	2,2	2,2		Potenza allacciata kW[4]
					Telaio inferiore
90x121x61	90x121x61	90x121x61	90x121x54	Su richiesta	Ingombro cm (L x P x A)[5]

1) Versione senza guarnizione e leva della porta e illuminazione destra.
2) Per le misure d'installazione precise, consultare le schede tecniche.
3) In caso di porta con posizione di pulizia, possibilità di divergenza dell'altezza libera della camera.
4) Con 400/230 V; 3/N/PE; 50/60 Hz; possibilità di divergenze in caso di tensioni speciali.
5) Altezza senza ruote, altre altezze su richiesta (misure speciali disponibili con sovrapprezzo).

* Con frontale in stile nostalgico Wenz 1919; altezza camera di cottura 22 cm; misure, dotazione e accessori su richiesta.

CO 2.0608-1D	CO 4.0608-2D	CO 6.0608-3D	**MIWE** condo con camera di cottura doppia[6]
2	4	6	Numero camere di cottura
60x80x13[3]	60x80x13[3]	60x80x13[3]	Camera di cottura cm (LxPx A)
90x121x57	90x121x103	90x121x149	Ingombro cm (LxPx A)[2]
19	19	19	Altezza raccolta fumi cm
8	16	24	Massima potenza kW[4]
1,5	3	4,5	Vaporizzatore kW[4]
vedi serie CO 0608 (sul retro)	Cella di lievitazione non possibile/telaio inferiore su richiesta		Cella di lievitazione / Telaio inferiore

CO 2.0806-1D	CO 4.0806-2D	CO 6.0806-3D	**MIWE** condo con camera di cottura doppia[6]
2	4	6	Numero camere di cottura
80x60x13[3]	80x60x13[3]	80x60x13[3]	Camera di cottura cm (LxPx A)
110x101x57	110x101x103	110x101x149	Ingombro cm (LxPx A)[2]
19	19	19	Altezza raccolta fumi cm
8	15,9	23,8	Massima potenza kW[4]
1,5	3	4,5	Vaporizzatore kW[4]
vedi serie CO 0806 (s. sotto)	Cella di lievitazione non possibile/telaio inferiore su richiesta		Cella di lievitazione / Telaio inferiore

CO 1.0806	CO 2.0806	CO 3.0806	CO 4.0806	CO 5.0806	**MIWE** condo
1	2	3	4	5	Numero camere di cottura
80x60x17/22[3]	80x60x17/22[3]	80x60x17/22[3]	80x60x17/22[3]	80x60x17/22[3]	Camera di cottura cm (LxPx A)
110x101x39	110x101x67	110x101x95	110x101x123	110x101x151	Ingombro cm (LxPx A)[2]
19	19	19	19	19	Altezza raccolta fumi cm
4,2	8,4	12,6	16,8	21	Massima potenza kW[4]
1,5	3	4,5	6	7,5	Vaporizzatore kW[4]
				Non disponibile	Cella di lievitazione
5 / 10	5 / 10	5 / 10	5 / 10		Numero supporti teglie
110x101x54	110x101x54	110x101x54	110x101x54		ingombro cm (LxPx A)
15,5	15,5	15,5	15,5		Altezza ruote
2,2	2,2	2,2	2,2		potenza allacciata kW[4]
					Telaio inferiore
110x101x61	110x101x61	110x101x61	110x101x54	Su richiesta	Ingombro cm (LxPx A)[5]

1) – 6) Per le note a piè di pagina vedi l'ultima pagina.

MIWE condo, tipo CO 5.1208 con telaio inferiore.

MIWE condo, tipo CO 3.0604 con cella di lievitazione, camera di cottura superiore, qui con altezza 22 cm (opzione).

MIWE condo, tipo 5.0806-1D con una camera di cottura doppia e cella di lievitazione.

Wenz 1919 con il frontale originale di un forno a legna tradizionale.

MIWE condo, tipo 5.0608-2D con 2 camere di cottura doppie e telaio inferiore.

MIWE condo	CO 1.1208	CO 2.1208	CO 3.1208	CO 4.1208	CO 5.1208
Numero camere di cottura	1	2	3	4	5
Camera di cottura cm (L x P x A)	120x80x17/22[3]	120x80x17/22[3]	120x80x17/22[3]	120x80x17/22[3]	120x80x17/22[3]
Ingombro cm (L x P x A)[2]	150x121x39	150x121x67	150x121x95	150x121x123	150x121x151
Altezza raccolta fumi cm	19	19	19	19	19
Massima potenza kW[4]	6,4	12,8	19,2	25,6	31,9
Vaporizzatore kW[4]	3	6	9	12	15
Cella di lievitazione					Non disponibile
Numero supporti teglie	10	10	10	10	
ingombro cm (L x P x A)	150x121x54	150x121x54	150x121x54	150x121x54	
Altezza ruote	15,5	15,5	17	17	
potenza allacciata kW[4]	1,9	1,9	1,9	1,9	
Telaio inferiore					
Ingombro cm (L x P x A)[5]	150x121x54	150x121x54	150x121x54	150x121x54	Su richiesta

MIWE condo[1]	CO 1.1212	CO 2.1212	CO 3.1212	CO 4.1212	CO 5.1212
Numero camere di cottura	1	2	3	4	5
Camera di cottura cm (L x P x A)	120x120x17/22	120x120x17/22	120x120x17/22	120x120x17/22	120x120x17/22
Ingombro cm (L x P x A)[2]	150x161x39	150x161x67	150x161x95	150x161x123	150x161x151
Altezza raccolta fumi cm	19	19	19	19	19
Massima potenza kW[4]	8,8	17,5	26,3	35,0	43,7
Vaporizzatore kW[4]	3	6	9	12	15
Cella di lievitazione	Non disponibile				
Telaio inferiore					
Ingombro cm (L x P x A)[5]	150x161x54	150x161x54	150x161x54	150x161x54	Su richiesta

MIWE condo[1]	CO 1.1408	CO 2.1408	CO 3.1408	CO 4.1408	CO 5.1408
Numero camere di cottura	1	2	3	4	5
Camera di cottura cm (L x P x A)	140x80x17/22	140x80x17/22	140x80x17/22	140x80x17/22	140x80x17/22
Ingombro cm (L x P x A)[2]	170x121x39	170x121x67	170x121x95	170x121x123	170x121x151
Altezza raccolta fumi cm	19	19	19	19	19
Massima potenza kW[4]	7,6	15,1	22,6	30,1	37,6
Vaporizzatore kW[4]	3	6	9	12	15
Cella di lievitazione	Non disponibile				
Telaio inferiore					
Ingombro cm (L x P x A)[5]	Su richiesta	Su richiesta	Su richiesta	170x121x54	Su richiesta

1) Versione senza guarnizione e leva della porta e illuminazione destra.
2) Per le misure d'installazione precise, consultare le schede tecniche.
3) In caso di porta con posizione di pulizia, possibilità di divergenza dell'altezza libera della camera.
4) Con 400/230 V; 3/N/PE; 50/60 Hz; possibilità di divergenze in caso di tensioni speciali.
5) Altezza senza ruote, altre altezze su richiesta (misure speciali disponibili con sovrapprezzo).
6) Le camere di cottura doppie sono liberamente combinabili con camere di cottura normali della stessa dimensione (CO 0608 / CO 0806).

MIWE Michael Wenz GmbH · D-97450 Arnstein · Telefono +49-(0)9363-680 · Fax +49-(0)9363-68 8400 · **www.miwe.com/condo**

© MIWE · PI CO/it/1410 · Salvo modifiche e variazioni tecniche · Le immagini possono rappresentare versioni speciali.