

MIWE electro





Professionale e versatile. Il MIWE electro.

Il MIWE electro in un certo senso è il fratello maggiore del condo e quindi la prima scelta tra i forni quando siano richieste professionalità e versatilità ma, al tempo stesso, anche una maggiore superficie di cottura.

Data la considerevole profondità e il conseguente peso elevato, il MIWE electro è stato installato su un telaio fisso, conserva però una struttura di ingombro ridotto. Grazie alla posizione flessibile della colonna di comando può inoltre essere predisposto per l'utilizzo

su due lati. Ogni camera di cottura (con 170 o 220 mm di altezza libera) è controllabile in modo indipendente (calore cielo e platea, tempo di cottura, quantità di vapore). Per le profondità di 160 e 200 cm sono disponibili piani di cottura larghi 60 e 120 cm.

- ▶ 3,84 – 14,4 m² di superficie di cottura disponibile per preparati di ogni tipo: dai delicati prodotti di pasticceria ai classici panini al forno, fino ai tipi di pani più pesanti.
- ▶ Risultati di cottura perfetti ed omogenei: pane di eccellente qualità e gusto, grazie a una crosta croccante.
- ▶ Calore cielo e platea separati e regolabili singolarmente in ogni camera per ottimi risultati di cottura.
- ▶ Subito pronto per la cottura grazie al riscaldamento rapido.
- ▶ Grazie ai moduli di controllo e ai vaporizzatori indipendenti per ogni camera di cottura è possibile cuocere contemporaneamente i prodotti più diversi.
- ▶ Massima vaporizzazione e crosta eccellente grazie al vaporizzatore incapsulato a tenuta di vapore e ad alto rendimento.
- ▶ Risultati di cottura assicurati grazie alla funzione di eliminazione vapore inclusa nel programma, con serrande vapore regolate elettricamente.
- ▶ Nessun calo di temperatura nella camera di cottura; il vaporizzatore è infatti un componente separato dotato di un proprio riscaldamento.
- ▶ Il pane può essere definito come „cotto in forno in pietra“, poiché le camere sono dotate di piastre in pietra.
- ▶ Ottima illuminazione della camera di cottura, con lampade facilmente accessibili.

▶ **Modulo di controllo MIWE FP:**

- ▶ Il modulo di controllo può essere installato a destra o a sinistra, consentendo in questo modo l'affiancamento di più forni per una maggiore compattezza.
- ▶ Per ogni camera controllo a programmi predefiniti MIWE FP8 con 30 programmi di cottura (8 selezionabili direttamente) e 5 fasi di cottura per ogni programma; il posizionamento dei pannelli di controllo è personalizzabile.

▶ **Risparmio energetico:**

- ▶ Maggiore efficienza: isolamento separato per ogni camera. Massima stabilità e tenuta: camere di cottura saldate a tenuta di vapore con soffitto rinforzato.
- ▶ Flessibilità per ogni esigenza di cottura - tutte le camere utilizzate per la produzione sono controllabili singolarmente. In questo modo è anche possibile ridurre i consumi energetici.
- ▶ I livelli di calore regolabili consentono di cuocere prodotti piccoli e grandi con la giusta quantità di energia.



Professionale e versatile: il forno a camere sovrapposte riscaldato elettricamente MIWE electro.

MIWE electro	EL 4.0616	EL 5.0616	EL 6.0616
numero camere di cottura	4	5	6
superficie utile di cottura m ²	3,84	4,8	5,76
camera cottura (L x P x A) ³⁾ 5)	60x160x17	60x160x17	60x160x17
misure esterne cm (L x P x A) ¹⁾	100x242x233	100x242x233	100x242x233
altezza aspirazione vapore cm	24	24	24
altezza infornata cm sotto/sopra ³⁾	78/162	50/162	32/172
potenza massima kW ²⁾	27,4	34,2	41,1
generatore vapore kW ⁴⁾	2,0	2,0	2,0

MIWE electro	EL 4.1216	EL 5.1216	EL 6.1216
numero camere di cottura	4	5	6
superficie utile di cottura m ²	7,7	9,6	11,5
camera cottura (L x P x A) ³⁾ 5)	120x160x17	120x160x17	120x160x17
misure esterne cm (L x P x A) ¹⁾	160x242x233	160x242x233	160x242x233
altezza aspirazione vapore cm	24	24	24
altezza infornata cm sotto/sopra ³⁾	78/162	50/162	32/172
potenza massima kW ²⁾	40,6	50,8	61,0
generatore vapore kW ⁴⁾	3,0	3,0	3,0

MIWE electro	EL 4.1220	EL 5.1220	EL 6.1220
numero camere di cottura	4	5	6
superficie utile di cottura m ²	9,6	12,0	14,4
camera cottura (L x P x A) ³⁾ 5)	120x200x17	120x200x17	120x200x17
misure esterne cm (L x P x A) ¹⁾	160x282x233	160x282x233	160x282x233
altezza aspirazione vapore cm	24	24	24
altezza infornata cm sotto/sopra ³⁾	78/162	50/162	32/172
potenza massima kW ²⁾	48,2	60,2	72,3
generatore vapore kW ⁴⁾	3,0	3,0	3,0

1) Le misure esatte d'incasso sono riportate nei fogli tecnici delle misure.

2) Potenza allacciata ridotta possibile su richiesta.

3) Altezza utile camera 17 e 22 cm

4) Pro camera di cottura.

5) Camera di cottura superiore sempre 22cm.

- ▶ Il MIWE electro è disponibile esclusivamente con il modulo di controllo a programmi predefiniti MIWE FP8.
- ▶ Per il MIWE electro sono disponibili come versioni speciali una cappa di estrazione vapore con aspiratore e una camera estraibile portatile e pratica, nonché un piano frontale.
- ▶ Altre dimensioni su richiesta.