

**NEW!**

**MIWE** gusto



Il nostro piccolino, ma già un vero MIWE: il forno MIWE gusto dimostra che è possibile unificare ingombro ridotto ed eccellenti proprietà di cottura sotto un unico tetto. Il forno MIWE Gusto è anche uno dei forni per il “fresco di cottura” più compatti sul mercato ed è stato insignito dell’ “iF design award,, dall’Industrie Forum Design di Hannover per l’armonia del suo rivestimento esterno.

Inoltre il MIWE gusto, con le sue nuove caratteristiche, tiene sempre più conto del boom di consumo fuori casa ed è per Voi “ready for snacks,, (= “pronto per spuntini,,).

### In sintesi



- ▶ Eccellenti risultati di cottura in un ingombro minimo. Il MIWE gusto è un vero forno a convezione in un minimo spazio.
- ▶ Plug’n bake: messa in funzione semplice ed immediata, grazie all’attacco per corrente alternata (spina Schuko).
- ▶ Ideale per la cottura finale di prodotti e snack semicotti.
- ▶ Inserimento trasversale delle teglie per una maggiore visibilità e maneggevolezza.
- ▶ Fornitura idrica da un serbatoio d’acqua integrato e brevettato, accessibile dal lato anteriore e con capacità di quasi 5 litri.
- ▶ Un comando sicuro, comodo e a simboli grazie al modulo di controllo a programmi predefiniti MIWE FP. Sono presenti 12 programmi di cottura selezionabili direttamente (fino a 100 programmi memorizzabili, ognuno con 5 fasi di cottura), di semplice utilizzo anche per il personale non specializzato.
- ▶ Rapido trasferimento dei dati dei programmi di cottura tramite l’interfaccia USB frontale o possibilità di collegamento in rete.
- ▶ Igienico e facile da pulire grazie alla camera di cottura arrotondata, alle superfici più lisce e ai sistemi di pulizia automatica MIWE easy clean plus e MIWE cleaning control, incluso anche uno scarico a pavimento (come opzione).
- ▶ Disponibile con battuta dello sportello a sinistra o a destra.
- ▶ La sportello con apertura automatica segnala la fine del tempo di cottura, evitando involontarie cotture eccessive.
- ▶ Vetro atermico a risparmio energetico e ottima illuminazione della camera di cottura grazie a lampade a LED.

### Specifiche tecniche

Cappa d’aspirazione / abbattitore di condensa  
 Camera di cottura GU 3.0403\*  
 Scomparto intermedio  
 Base di appoggio

L x P x A (cm)	Teglie 44,5 / 35	Controllo	kW	Protezione	Battuta
60x76x16	–	–	0,1	–	–
60x66x52 <sup>1)</sup>	3	FP 12	3,4	1x16 A	destra / sinistra
60x63x36	4	–	–	–	–
60x64x70/85/100 <sup>2)</sup>	4/6/8/10	–	–	–	–

<sup>1)</sup> più i piedini

<sup>2)</sup> ogni base di appoggio è dotato di due diverse griglie di supporto, che consentono di alloggiare un numero massimo di teglie differenti.

\* Versione Duo possibile, con due camere di cottura sovrapposte.

- ▶ Accessori: Cappa d’aspirazione, abbattitore di condensa, scomparto intermedio, base di appoggio