

NEW!

MIWE aero e+





Лидер в своем классе.

Одной лишь свежей выпечки давно уже недостаточно – качество создает отличие. И позволяет узнать настоящего мастера. Для получения такого качества всегда требуется самая лучшая печь, поэтому мы дополнительно улучшили нашу и без того успешную печь

MIWE aero e+. Результат впечатляет многочисленными оптимизированными деталями и утонченной элегантностью. Однако, первоклассной печью модульного типа ее делают прежде всего интеллектуальные и уникальные функции, такие как превосходная выпечка замороженных тестовых заготовок,

MIWE flexbake®, ресурсосберегающая функция очистки MIWE cleaning control и продуманные концепции управления для выполнения особых требований в филиале. Новая MIWE aero e+ – произведите впечатление на клиента предложением премиум-качества.

- ▶ Конвекционная печь с электрическим обогревом для любых видов тестозаготовок – наилучший выбор при самых высоких требованиях к качеству.
- ▶ Полное застекление с фронтальной стороны придает внешнему виду печи утонченную элегантность, а светодиодное освещение стильность.
- ▶ Высокопроизводительный каскадный пароувлажнитель для первоклассных результатов выпечки – глянец и оптимальный разрыв корки по надрезу даже при выпечке замороженных ТЗ. Непревзойденная равномерность благодаря мощным, четырехступенчатым конвекционным вентиляторам с реверсивной системой.
- ▶ Экономичное использование дорогостоящих ресурсов благодаря функции автозапуска и режиму экономии энергии Eco; опциональный, открываемый для очистки третий стеклянный экран для дополнительного снижения температуры поверхности и энергетических потерь; экономичное, но при этом более яркое светодиодное освещение; новый модульный паровой конденсатор.
- ▶ Равномерность даже при частичной загрузке благодаря запатентованной интеллектуальной автоматической системе MIWE flexbake®.

▶ **Сенсорная система управления Touch Control MIWE TC со стеклянным дисплеем:**

- ▶ Яркий, легкочистящийся 7-дюймовый сенсорный дисплей привлекает внимание покупателей за счет индивидуальных и рекламных иллюстраций.
- ▶ Современное управление MIWE go! обеспечивает макс. надежность управления даже низкоквалифицированным персоналом благодаря понятным инструкциям, вспомогательным функциям и различными пользовательскими интерфейсами.
- ▶ MIWE connectivity в комплекте: возможность интеграции в систему MIWE shop baking suite.

▶ **MIWE cleaning control (опция):**

- ▶ Автоматическая очистка экологически безопасным чистящим средством, которое заливается во встроенный резервуар (несколько циклов очистки).
- ▶ Сниженный расход воды и электроэнергии благодаря наличию нескольких регулируемых ступеней загрязнения.
- ▶ Автоматический запуск программы очистки возможен вне рабочего времени. Остаточное тепло может быть использовано для первого цикла выпечки.
- ▶ MIWE everclean (опция): полный сервисный пакет. Объемный резервуар для чистящего средства, полностью интегрированный в печь, заполняется во время ежегодного техобслуживания сервисной службой MIWE.

▶ **Функция «Гастрономия» (опция):**

- ▶ Расширьте ваш ассортимент продуктами с мясом, овощами и многим другим: функция приготовления на пару или комби-функция (пар + конвекция).
- ▶ Интеллектуальное управление процессом подачи пара; датчик внутренней температуры распознает нужную точку готовности и сигнализирует о завершении программы.

С пекарными камерами четырех размеров (для 4, 6, 8 или 10 противней размером 60 x 40 см) печь MIWE aera e+ отвечает любым требованиям к производственной мощности. Она обеспечивает особенно большую площадь для выпечки в пределах ограниченного пространства и имеет исключительно высокий уровень гибкости. Предлагается также в двухконтурном исполнении с центральной системой управления для обоих подов (MIWE TC-U).



MIWE aero e+	AE 4.0604	AE 6.0604	AE 8.0604	AE 10.0604
Кол-во направляющих 60x40 см	4	6	8	10
Система управления	TC	TC	TC	TC
Наружные размеры, см (ШxГxB)	90 x 85 x 71	90 x 85 x 87	90 x 85 x 103	90 x 85 x 119
Общий вес (без противней), кг	163	188	225	249
Общая потребляемая мощность, кВт	8,5	11,4	15,3	19,9
Защита предохранителем А ¹⁾	3 x 16	3 x 20	3 x 32	3 x 32
Дверной упор	Справа или слева	Справа или слева	Справа или слева	Справа или слева
Вытяжной козырек/паровой конденсатор				
Наружные размеры, см (ШxГxB)	90 x 104 x 19			
Общая потребляемая мощность, кВт	0,2	0,2	0,2	0,2
Промежуточная секция				
Кол-во направляющих 60x40 см	3/4/6/8	3/4/6/8	3/4/6/8	3/4/6/8
Высота, см ²⁾	32	32	32	32
Расстойный шкаф				
Кол-во направляющих 60x40 см	10/12/16	10/12/16	10/12/16	10/12/16
Система управления	FP3	FP3	FP3	FP3
Высота, см ²⁾	54/61/77	54/61/77	54/61/77	54/61/77
Общая потребляемая мощность, кВт	2,2	2,2	2,2	2,2
Защита предохранителем А ¹⁾	1x16	1x16	1x16	1x16
Дверной упор	Двойная дверца	Двойная дверца	Двойная дверца	Двойная дверца
Нижняя секция				
Кол-во направляющих 60x40 см ³⁾	4/6/10/12/16/20/24	4/6/10/12/16/20/24	4/6/10/12/16/20	4/6/10/12/16/20
Высота, см ²⁾	30/54/61/77/93/103	30/54/61/77/93/103	30/54/61/77/93	30/54/61/77/93
Ролики				
Высота, см	4 ⁴⁾ /8/11/16	4 ⁴⁾ /8/11/16	4 ⁴⁾ /8/11/16	4 ⁴⁾ /8/11/16

1) Предохранитель при 400/230 В; 3/N/PE; 50 Гц: данные по предохранителю недействительны при особом напряжении!

2) Монтажная площадь (ШxГ) 90 x 85 см

3) Продольная загрузка в 2 ряда. Доступна также с поперечной загрузкой в один ряд

4) Не предусмотрено для расстойного шкафа

- ▶ Принадлежности: вытяжной козырек, модульный паровой конденсатор, промежуточная секция, расстойный шкаф, нижняя секция, цоколь, ролики, загрузочная система.
- ▶ Опции: исполнение в черном цвете, MIWE cleaning control, MIWE everclean, 3-слойное теплоизоляционное застекление, система оптимизации энергии, функция «Гастрономия».

