

MIWE GR



При необходимости монтажа современного и надёжного расстойного оборудования в помещениях с ограниченной площадью – идеальным выбором станет расстойная система от компании MIWE. Благодаря своей гибкости система позволяет достичь не только пространственной оптимизации, но и обеспечивает возможность использования оптимальной регулировки климатических условий температурно-влажностного режима и удобной системы управления. Таким образом больше не требуются излишние затраты и сложные компромиссные решения. Благодаря MIWE жизнь пекаря становится проще – также и на этапе расстойки.

Краткое описание

- ▶ Вместимость: от 1 до 30 стеллажных тележек 60/100
- ▶ Опт. использование помещения : возможны любые объёмные размеры. Стандартная высота от 233 см до 256 см согласована с размерами пекарных печей MIWE, возможна также другая высота.
- ▶ 2 вида стенок: недорогостоящие изоляционные элементы белого цвета толщиной 25 мм (PR GR 500-HPL) или гигиеничные элементы из высококачественной стали толщиной 33 или 80 мм.
- ▶ 2 вида климатехники: недорогостоящая и компактная система MIWE MGT для расстойных камер прим. до 8 м³, температура и влажность регулируются одним устройством, монтированным под панелью расстойной камеры. Большие установки с отдельными парогенераторами в сочетании с особо плоскими элементами циркуляции воздуха (MIWE modul). Их потокооптимизированное расположение обеспечивает особенно равномерную климатизацию при любой форме и любых размерах камеры.
- ▶ Отличная постоянная регулировка влажности и температуры: наибольшее удобство обслуживания благодаря программному управлению MIWE FP8 MF. При ограниченной ширине помещения: оснащение меньшим программным управлением MIWE FP3, установка над дверцей.
- ▶ Легко очищаемые, ровные дверные панели из высококачественной стали с большим изолирующим стеклом, а также удобным магнитным замком, одновременно регулирующим освещение.
- ▶ Продуманно всё: внутренняя противоударная защита.
- ▶ Для всех MIWE GR возможна конструкция в виде проходной расстойной камеры.
- ▶ Экономит время и денежные затраты: MIWE GR монтируется очень легко и быстро.



Технические характеристики

	MIWE GR (MGT)	MIWE GR (modul)
Макс. объем, м ³	ca. 8	любой
Макс. ширина x глубина, см	до 183 x 210 или 118 x 270	любая
Стандартная высота, см	233 или 256 ¹⁾	233 или 256 ¹⁾
Толщина стенок, мм	25, 33 или 80	25, 33 или 80
Ширина дверного полотна, см	75 – 105, с увеличением по 5 см	75 – 105, с увеличением по 5 см
Система управления	FP 8 или FP 3 ²⁾	FP 8

¹⁾ Возможна другая высота.

²⁾ При значительно ограниченном помещении : управление монтируется над дверцей.

- ▶ Принадлежности: вытяжной козырек для идеальной припасовки с фронтальной частью печей MIWE